

Palladio

Декоративное покрытие с эффектом мрамора



СВОЙСТВА

- Экологично
- Выдерживает влажную уборку

КОЛЕРОВКА

Колеровка материала осуществляется любым колером на водной основе ручным или компьютерным способом. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Только для внутренней отделки. Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных элементах.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

РАСХОД

0,05-0,30 кг/м²

ИНСТРУМЕНТ

Кельма венецианская, круглая кельма, шпатель из нержавеющей стали, варежка. Рабочий инструмент рекомендуется очистить водой сразу после завершения работы.

НАНЕСЕНИЕ

1. Обработать поверхность грунтом глубоко проникновения Primer.
 2. Нанести грунт-краску Arioli. Рекомендуется колеровать грунт-краску Arioli на полтона светлее финишного покрытия.
 3. Перед нанесением материал Palladio аккуратно перемешать.
 4. Наносить материал Palladio с верхнего левого угла двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности работать по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
- Важно!** Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

Эффект мрамора: нанесите кельмой материал Palladio тонким ровным слоем хаотичными мазками, сразу же снимая материал на сдир. После высыхания нанесите аналогичным способом второй слой. Чем больше слоев вы нанесете, тем интересней и глубже будет выглядеть поверхность. После высыхания нанесите аналогичным способом завершающий слой покрытием Palladio, разбавив его водой до сметанообразного состояния. При этом достигается эффект мраморных прожилок. После полного высыхания нанесите воск Venetto металлической кельмой. Через 5-6 часов отполируйте поверхность специальной варежкой.

СОСТАВ:

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки, вода.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 22°C и влажности не более 65%. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

12 месяцев с даты изготовления при невскрытой упаковке при температуре от 5°C до 35°C.

УПАКОВКА:

пластиковые ведра 1 кг, 5 кг.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

Важно! Для реставрации декоративного покрытия потребуются материал. Поэтому постарайтесь сохранить информацию о купленных материалах и используемых цветах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Фреш Деко»

423823, Россия, РТ Набережные Челны, ул. Абдуллы Алиша, 9
www.fresh-artdeco.ru