

Lorenzo Brillante

Декоративное покрытие с металлизированным эффектом



СВОЙСТВА

- Экологично
- Выдерживает влажную уборку
- Реставрируется

КОЛЕРОВКА

Колеровка материала осуществляется любым колером на водной основе ручным или компьютерным способом. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Только для внутренней отделки. Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных элементах.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

РАСХОД

0,25-0,35 кг/м²

ИНСТРУМЕНТ

Кельма венецианская, круглая кельма, шпатель из нержавеющей стали. Рабочий инструмент рекомендуется очистить водой сразу после завершения работы.

НАНЕСЕНИЕ

1. Обработать поверхность грунтом глубоко проникновения Primer.
 2. Нанести грунт Quarzo Fondo. Рекомендуется колеровать грунт Quarzo Fondo на полтона светлее финишного покрытия.
 3. Перед нанесением материал Lorenzo Brillante аккуратно перемешать.
 4. Наносить материал Lorenzo Brillante с верхнего левого угла двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности работать по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
- Важно!** Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

Эффект металлизированный: нанесите кельмой материал Lorenzo Brillante на сдир ровный слой, вертикальными и горизонтальными движениями. Через 2-4 часа нанесите второй слой. Для этого на пластиковой кельме формируем шубку из небольшого количества материала и легкими отрывными движениями переносим материал на стену, касаясь кельмой то вертикально, то горизонтально. Приглаживаем материал вертикальными и горизонтальными движениями. Чем более неровными будут края у такого острова, тем выразительней в итоге получится рисунок.

СОСТАВ:

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки, вода.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 22°C и влажности не более 65%. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

12 месяцев с даты изготовления при не вскрытой упаковке при температуре от 5°C до 35°C.

УПАКОВКА:

пластиковые ведра 1 кг, 5 кг.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

Важно! Для реставрации декоративного покрытия потребуются материал. Поэтому постарайтесь сохранить информацию о купленных материалах и используемых цветах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Фреш Деко»

423823, Россия, РТ Набережные Челны, ул. Абдуллы Алиша, 9
www.fresh-artdeco.ru