

## Massimo

### Декоративное покрытие с эффектом бархата



#### СВОЙСТВА

- Экологично
- Выдерживает влажную уборку
- Реставрируется

#### КОЛЕРОВКА

Колеровка материала осуществляется любым колером на водной основе ручным или компьютерным способом. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Только для внутренней отделки. Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных элементах.

#### ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

#### РАСХОД

0,20-0,25 кг/м<sup>2</sup>

#### ИНСТРУМЕНТ

Кельма венецианская, круглая кельма, шпатель из нержавеющей стали. Рабочий инструмент рекомендуется очистить водой сразу после завершения работы.

#### НАНЕСЕНИЕ

1. Обработать поверхность грунтом глубоко проникновения Primer.
  2. Нанести грунт-краску Aigioli так чтобы поверхность была идеально гладкой (без шубки). Рекомендуется колеровать грунт-краску Aigioli на полтона светлее финишного покрытия.
  3. Перед нанесением материал Massimo аккуратно перемешать.
  4. Наносить материал Massimo с верхнего левого угла двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности работать по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
- Важно!** Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

Эффект бархата: нанесите первый слой материала Massimo венецианской кельмой тонким ровным слоем. После высыхания первого слоя нанесите второй слой венецианской кельмой, сразу же формируя рисунок хаотичными разнонаправленными движениями, работаю 1/3 поверхности инструмента.

#### СОСТАВ:

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки, вода.

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 22°C и влажности не более 65%. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

12 месяцев с даты изготовления при не вскрытой упаковке при температуре от 5°C до 35°C.

#### УПАКОВКА:

пластиковые ведра 1 кг, 5 кг.

#### УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

**Важно!** Для реставрации декоративного покрытия потребуется материал. Поэтому постарайтесь сохранить информацию о купленных материалах и используемых цветах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Фреш Деко»

423823, Россия, РТ Набережные Челны, ул. Абдуллы Алиша, 9

www.fresh-artdeco.ru